

電源工事不要！  
同軸ケーブル1本で映像と電源供給ができる。

AHDワンケーブルカメラ

AHD  
ONE  
cable

ASM24POC  
オープン価格

ASM43POC  
オープン価格

同軸ケーブル1本で映像と電源供給が可能。

同軸ケーブル1本で映像と電源の配線施工ができるため、電源工事が不要。電源確保が困難な場所への設置が可能です。

バリフォーカル  
カメラ搭載

設置後でも画角が調整できるバリフォーカルレンズを搭載しています。

フルHD  
1920H×1080V:  
200万画素

フルHDのカメラですから、詳細な映像が撮影できます。

夜間暗視  
撮影機能

赤外線照射機能(最長20m)搭載ですから、夜間など暗い場面でも撮影が可能です。

防じん・防水規格  
IP66に対応

防じん・防水規格IP66に対応しており、屋外での設置が可能です。(完全防水ではありませんので、直接雨のかからない場所への設置がおすすめです)

設置後の  
設定操作可能

同軸制御(UTC機能)またはカメラ本体側面のカバー内のOSDスイッチで設定操作が可能です。

# AHDワンケーブルシステムとは

AHDワンケーブルシステムは、カメラへ供給する電源(AC100V)の確保が困難な場所において、同軸ケーブル(3C2V以上)1本で映像信号と電源供給を可能にするシステムです。専用カメラと電源ユニットの組み合わせで使用してください。この組み合わせ以外で使用すると機器故障の要因となりますから注意してください。

## AHDワンケーブルシステム



フルハイビジョンAHDパフォーカルカメラ  
**ASM43POC** [オープン価格]  
JAN:4978877303028



フルハイビジョンAHDドームカメラ  
**ASM24POC** [オープン価格]  
JAN:4978877303004



電源ユニット  
**ASM4PUPOC** [オープン価格]  
JAN:4978877303011



AHDワンケーブルカメラ	
型式	ASM43POC
イメージセンサー	1/2.8インチ カラー-CMOS 210万画素
有効画素数 H×V	1920×1080
レンズ	2.8~12mm DCアイリス
撮影画角	水平約91~28°
逆光補正機能	BLC/HLC
映像出力	BNC.J×1
撮影照度	0.5Lux(感度アップ32倍時0.01Lux) ※白黒撮影
SN比	50dB以上
デイ・ナイト機能	外部/オート/カラー/B&W(ICR)
シャッタースピード	1/30~1/30,000秒
ノイズリダクション機能	2DNR&3DNR(低/中/高)
カメラタイトル表示	最大8文字
プライバシーマスク機能	16か所任意設定
画像処理機能	上下左右反転
赤外線照射距離	最長約20m(LED42個/850nm) 最長約20m(LED24個/850nm)
防じん防水性能	IP66
使用温度範囲	⊖10~⊕40℃
電源	専用電源ユニットから供給(AC100V給電不可)
消費電力	最大約12W
外観寸法(H×W×D)	93×95×285mm
質量(重量)	約860g
付属品	アナログ(CVBS)出力用コード.....1本 ブラケット取付ねじ.....3本 六角レンチ.....1本 マイナスタイパー.....1本 防犯カメラ設置シール.....1枚

電源ユニット	
型式	ASM4PUPOC
入力信号	AHD 1920×1080
伝送距離	最大300m(S5CFBの場合)
映像入力	4チャンネルBNC.J
映像出力	4チャンネルBNC.J
作動LED	映像信号受信時:点灯 映像信号ロス時:消灯 過電流発生時:点滅
出力電源	DC30V
電源	AC100V
消費電力	最大45W
使用温度範囲	⊖10~⊕40℃
外観寸法	309(W)×44(H)×213(D)mm
質量(重量)	約1.8kg
付属品	電源コード.....1.8m BNCケーブル.....4本 ラックマウント金具.....2個 ラックマウント金具固定ねじ.....4個 ゴム足.....4個

本製品は防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。  
換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常動作しない可能性があります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える  
**マスカレド電工**

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80  
技術相談

**0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)  
インターネットホームページ [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)  
技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問い合わせください。

このリーフレットは2019年12月現在の内容です。