

# ハイビジョンでキレイに録画! カメラとモニターを ワイヤレスで接続

かんたん  
セットで  
すぐ映る!

### モニター&ワイヤレスHDカメラセット

もっとかんたん  
シンプルバージョン



タッチパネル

5インチモニター

5in.

充電式

5インチタッチパネル

HD

WHC5M  
オープン価格

720p  
HD  
カメラ

赤外線  
夜間撮影  
対応

防水  
防じん  
IP66対応

microSD  
カード付属

カメラ・モニター間  
無線接続

ネットワークに接続して、スマートフォンからカメラの映像を見ることはできません。  
接続できるカメラは2台※です。外付けハードディスクに録画することはできません。  
※別売りの増設カメラWHCHD-CIを接続するにはバージョンアップが必要な場合があります。

※最大256GBまで対応


### 製品の特長

#### 設定かんたん(撮影まで)

4ステップで、  
すぐにご利用可能!

##### ステップ1

カメラへ付属の専用アンテナを取付ける




##### ステップ2

カメラを設置し、ACアダプターと接続してコンセントにつなぐ



##### ステップ3

モニターとACアダプターを接続してコンセントにつなぐ



##### ステップ4

モニターの電源をONにする



設定完了!

#### 高画質撮影

ハイビジョン画質だから  
鮮明に確認!

ハイビジョン画質(720p)のカメラですから、詳細な様子まで撮影できます。1280H×720V



#### SDカード録画

microSDカードで  
録画も再生も可能

microSDカードで録画・再生をすることができます。また決められたスケジュールや人の動きに応じて録画を開始することができます。

最大  
256GB  
まで対応



Class10 A  
microSD  
32GB  
(付属品)

#### 夜間撮影対応

赤外線  
撮影対応カメラ

暗くなると、自動で赤外線撮影に切り換え、夜間でも撮影することができます。(白黒映像となり明暗に差が出ることがあります)

#### モニターで確認

家中気軽に持ちける  
モニター

モニターは充電式バッテリーを内蔵していますから、電波の届く場所ならワイヤレスでカメラの映像を確認できます。



#### 動きを検知

人の動きを検知して、  
モニターにお知らせ

カメラに搭載されている人感センサーが動きを検知すると、モニターにお知らせします。



#### アップデート機能

最新の  
ソフトウェア

microSDカードを使用して、最新のソフトウェアをお使いいただけます。(最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしてください)

## microSDカードへの録画時間の目安

	micro SD カード容量						
	256GB	200GB	128GB	64GB	32GB	16GB	8GB
VGA	344 時間	271 時間	173 時間	86 時間	43 時間	21 時間	10 時間
HD	280 時間	218 時間	139 時間	69 時間	34 時間	17 時間	8 時間

※上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまで目安としてください。

## 製品仕様

	カメラ部	モニター部	
イメージセンサー	1/4インチCMOSセンサー約92万画素	モニター H×V 5インチモニター800×480	
有効画素数 H×V	1280×720	タッチパネル 静電式	
撮影距離	約1.5m~∞	カメラ接続台数 2台※5	
撮影画角	水平:約60°	録画保存 付属品: microSDHCカード(32GB)※4 市販品: microSDHC/microSDXCカード (最大256GB)/(クラス10以上)	
撮影照度	0Lux以上(赤外線白黒撮影)	録画解像度 H×V 1280×720(HD)/640×480(VGA)	
赤外線照射距離	最長約10m※1	録画モード モーション検知、スケジュール、マニュアル	
防じん防水性能	IP66(軒下など直接雨がつかない場所をおすすめします)	上書録画 可能(ON/OFF)	
赤外線センサー	検知距離 約7m(検知角 約60°)※2	再生方式 本体モニター再生	
内蔵マイク	あり	内蔵バッテリー リチウムイオン	
無線通信	使用周波数帯域	2.4GHz(2400~2484MHz)	充電時間/使用時間 約4時間/約2.5時間(録画時)
	変調方式	GFSK	防じん防水性能 なし(非防水)
	スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)	使用温度範囲 0~+40°C
	データレート	4Mbps	電源 DC5V(ACアダプター)
	映像方式	MPEG-4	消費電力 8.5W(最大負荷時)
通信距離	最長300m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3	外観寸法 H×W×D 110×150×52mm	
カメラ電源ケーブル長	約3.2m	質量(重量) 約290g	
使用温度範囲	⊖10~+50°C		
電源	DC9V(ACアダプター)		
消費電力	5.5W(赤外線点灯時)		
外観寸法 H×W×D	66×127.5×62mm		
質量(重量)	約450g		

- ※1 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。  
 ※2 カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近づく動きは検知しにくくなります。また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。  
 ※3 無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最長300mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して通信できる距離が短くなります。(木造建築の場合、10~40mが目安となります)  
 ※4 SDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。  
 ※5 別売りの増設カメラWHCHD-CIを接続するにはバージョンアップが必要な場合があります。(最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしてください)

付属部
●カメラ用ACアダプター×1(コード約1.8m, DC9V) ●モニター用ACアダプター×1(コード約1.4m, DC5V) ●カメラ用アンテナ×1 ●六角レンチ×1(カメラ角度調整用) ●ねじ×3 ●アンカー×3(カメラ固定用) ●取扱説明書(保証書付)×1 ●録画用microSDカード(32GB)×1

## スマホへのお知らせ機能がついた多機能ワイヤレスフルHDカメラ

### 7インチモニター

7in.  
充電式  
7インチ  
タッチパネル



WHC7M2 オープン価格

### 10.1インチモニター

10.1in.  
充電式  
10.1インチ  
タッチパネル



WHC10M2 オープン価格

### 製品使用上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書(ご使用になる前に)」をよくお読みください。●本機は、防犯を保障する機器ではありません。ご使用中に人命、財産などに損害が生じてても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。●本機は、一般家庭用品として製品化されています。日本国内専用です。海外では使用できません。●塩害地域ではご使用できません。

### カタログについてのご注意

- microSDは、SD-3C、LLCの商標です。
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- モニター画面はハメコミ合成です。

製品ページは  
こちらから  
ご覧ください。



だから  
eco 環境負荷物質を抑止

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

お問合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80  
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP(ナビダイヤルが利用できない)電話からは052-805-3366  
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)  
インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2019年12月現在の内容です。



このカタログは、再生資源およびその他の管理された供給源からの原材料でつくられています。  
このカタログは植物油インキを使用しています。