

NEW

高シールド 端子可動型直列ユニット

DWK-M シリーズ

4K8K
3224MHz
RoHS
対応

DWK-M

テレビ端子数	1	2
コンセプトプレート	1個用	3個用

SH
JEITA



中継用
DWK10M-B

希望小売価格 ¥ 3,949 (税込)
税別価格 ¥ 3,590
49 78877 544131



電源挿入型中継用
DWK10DM-B

希望小売価格 ¥ 4,323 (税込)
税別価格 ¥ 3,930
49 78877 544148



端末用ダミー付
DWK8RM-B

希望小売価格 ¥ 3,949 (税込)
税別価格 ¥ 3,590
49 78877 543912




テレビ端子
DWKTM-B

希望小売価格 ¥ 2,420 (税込)
税別価格 ¥ 2,200
49 78877 544155



電源挿入型テレビ端子
DWKTD-B

希望小売価格 ¥ 2,420 (税込)
税別価格 ¥ 2,200
49 78877 543905



テレビ端子
DWKTM-BKM※

希望小売価格 ¥ 2,783 (税込)
税別価格 ¥ 2,530
49 78877 544117



中継用
2DWK15M-B

希望小売価格 ¥ 12,001 (税込)
税別価格 ¥ 10,910
49 78877 543929



端末用ダミー付
2DWKRM-B

希望小売価格 ¥ 10,857 (税込)
税別価格 ¥ 9,870
49 78877 543950




テレビ端子
2DWKTM-B

希望小売価格 ¥ 9,746 (税込)
税別価格 ¥ 8,860
49 78877 543936



電源挿入型テレビ端子
2DWKTD-B

希望小売価格 ¥ 9,746 (税込)
税別価格 ¥ 8,860
49 78877 543943



テレビ端子
2DWKTM-BKM※

希望小売価格 ¥ 10,131 (税込)
税別価格 ¥ 9,210
49 78877 544124

DWK7S-M

テレビ端子数	1
コンセプトプレート	3個用

SH
JEITA



中継用
DWK7SM-B

希望小売価格 ¥ 10,736 (税込)
税別価格 ¥ 9,760
49 78877 544056



端末用ダミー付
DWK7SRM-B

希望小売価格 ¥ 9,504 (税込)
税別価格 ¥ 8,640
49 78877 544070



テレビ端子
DWK7STM-B

希望小売価格 ¥ 8,393 (税込)
税別価格 ¥ 7,630
49 78877 544063

DWK-M-SW

上り帯域カットフィルター付き

テレビ端子数	1	2
コンセプトプレート	1個用	3個用

HS
JEITA



中継用
DWK10M-SW-B

希望小売価格 ¥ 9,383 (税込)
税別価格 ¥ 8,530
49 78877 543967




テレビ端子
DWKTM-SW-B

希望小売価格 ¥ 6,908 (税込)
税別価格 ¥ 6,280
49 78877 543974



テレビ端子
DWKTM-SW-BKM※

希望小売価格 ¥ 7,271 (税込)
税別価格 ¥ 6,610
49 78877 543998



中継用
2DWK15M-SW-B

希望小売価格 ¥ 16,489 (税込)
税別価格 ¥ 14,990
49 78877 544025



端末用ダミー付
2DWKRM-SW-B

希望小売価格 ¥ 15,257 (税込)
税別価格 ¥ 13,870
49 78877 544049



テレビ端子
2DWKTM-SW-B

希望小売価格 ¥ 13,915 (税込)
税別価格 ¥ 12,650
49 78877 544032



テレビ端子
2DWKTM-SW-BKM※

希望小売価格 ¥ 14,300 (税込)
税別価格 ¥ 13,000
49 78877 544001

※端子台色はブラック(マット調)です。

NEW

直列ユニット用カラー端子台 (別売品) オープン価格

- 使用する配線器具にあわせて選択できる交換用カラー端子台です。[パナソニック(株)製配線器具各シリーズの近似色]
- 白色の直列ユニットには「ホワイト」の端子台が装着されています。「ホワイト」以外の配線器具で使用する場合、カラー端子台に交換してご利用ください。


カラー コンセプト プレート	ミルキーホワイト	ベージュ	セラミックホワイト (マット調)	ベージュ (マット調)	ブラック (マット調)	グレー (マット調)	適合機種
1端子 1個用	 DWK-CP(MW) 49 78877 545039	 DWK-CP(BE) 49 78877 545053	 DWK-CP(CWM) 49 78877 544995	 DWK-CP(BEM) 49 78877 545015	 DWK-CP(BKM) 49 78877 545077	 DWK-CP(GYM) 49 78877 544971	DWK10M, DWK10DM, DWK8RM, DWKTM, DWKTD, DWK10M-SW, DWK8RM-SW, DWKTM-SW,
2端子 3個用	 2DWK-CP(MW) 49 78877 545046	 2DWK-CP(BE) 49 78877 545060	 2DWK-CP(CWM) 49 78877 545008	 2DWK-CP(BEM) 49 78877 545022	 2DWK-CP(BKM) 49 78877 544964	 2DWK-CP(GYM) 49 78877 544988	2DWK15M, 2DWKRM, 2DWKTM, 2DWKTD, 2DWK15M-SW, 2DWKRM-SW, 2DWKTM-SW,

・ミルキーホワイトは「フルカラー」の近似色です。 ・ホワイト、ベージュは「コスモシリーズワイド21」の近似色です。
・セラミックホワイト(マット調)、ブラック(マット調)、グレー(マット調)は「アドバンスシリーズ」と「ISO-STYLE」の近似色です。 ・ベージュ(マット調)は「アドバンスシリーズ」の近似色です。
・「フルカラー」、「コスモシリーズワイド21」、「アドバンスシリーズ」、「ISO-STYLE」は、パナソニック(株)の製品名称および商標です。

DWK-M シリーズ

● IN、OUT端子可動型

IN、OUT端子共に180°以上動きますから、狭いアウトレットボックスの中でもF型コネクタが容易に取付けられ、ケーブルの多様な引き込み状況に対応できます。
また、ケーブルが短くなったときにも、端子の向きを変えることにより最短距離で接続ができますから、施設の改修工事が容易です。



● 4K8K対応

3224MHzまで伝送できますから、4K8K放送に対応しています。*

*4K8K放送を伝送する場合、4K8K放送に対応している機器を使用してください

● 上り帯域をカット可能 (DWK-M-SWのみ)

上り帯域(10～55MHz)カットフィルタースイッチの操作だけで、簡単に片方向化できますから、双方向で使用しない直列ユニットからの上り信号の雑音を、TV端子ごとに抑えることができます。

規格表

DWK-M 外観寸法 **DWK**:27(H)×44(W)×36(D)mm、**2DWK**:69(H)×44(W)×36(D)mm

用途	Model	挿入損失 (dB 以下)						結合量 (dB 以下)						逆結合阻止量 (dB 以上)						端子間阻止量 (dB 以上)	VSWR (以下)						摘 要		
		10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz		10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz			
中継用	DWK10M	1.9	1.4	1.9	2.4	4	5.5	11.5	12	14	15	16	18	25	20	18	15	—	2	1.5	1.8	2	2.5	IN-OUT 電流通過					
電源挿入型中継用	DWK10DM							12	—									TV-IN 電流通過											
端末用ダミー付	DWK8RM			—				8	8.5	9	10	11					—	—					2	2.5	全端子電流カット				
テレビ端子	DWKTМ	0.3			0.5	0.7		—						—						—	1.5	1.8	全端子電流カット						
電源挿入型テレビ端子	DWKTDМ							—						—						—			TV-IN 電流通過						
中継用	2DWK15M	1.8	1.5	1.8	2.5	3	4	5	15	16	17.5	18.5	19.5	20	25	20	18	15	15	20	15	1.8	1.5	1.8	2	2.5	IN-OUT 電流通過		
端末用ダミー付	2DWKRM			—				12	13	14	15	16	—														全端子電流カット		
テレビ端子	2DWKTМ	4※	※	4.2	4.8	6	7	8	—						—												全端子電流カット		
電源挿入型テレビ端子	2DWKTDМ			4.3	※	※	※	※	8.5	—						—											TV-(1 端子)・IN 電流通過		

* 分配損失の値です。

DWK7S-M 外観寸法 69(H)×44(W)×36(D)mm

用途	Model	挿入損失 (dB以下)						結合量 (dB以下)						逆結合阻止量 (dB以上)						端子間阻止量 (dB以上)	VSWR (以下)						摘 要
		10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz		10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	
中継用	DWK7S-M	1.9	1.4	1.9	2.4	4	5.5	11.5	12	14	15	16		18	25	20	18	15		2	1.5	1.8	2	2.5			IN-OUT 電流通過
端末用ダミー付	DWK7SR-M			—				8	8.5	9	10	11												2	2.5		電流カット
テレビ端子	DWK7ST-M			0.3		0.5	0.7																	1.5		1.8	電流カット

DWK-M-SW 上り帯域カットフィルター付 外観寸法 **DWK-SW**:27(H)×44(W)×36(D)mm、**2DWK-SW**:69(H)×44(W)×36(D)mm

用途	Model	方向	挿入損失 (dB以下)						結合量 (dB以下)						阻止帯域 減衰量 (dB以上)	逆結合阻止量 (dB以下)						端子間阻止量 (dB以上)				VSWR (以下)			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			10～ 55 MHz	70～ 90 MHz	90～ 450 MHz	450～ 770 MHz	770～ 1032 MHz	1032～ 1489 MHz	1489～ 2150 MHz	2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	10～ 55 MHz	70～ 90 MHz	90～ 450 MHz		450～ 770 MHz	770～ 1032 MHz	1032～ 1489 MHz	1489～ 2150 MHz	2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	10～ 55 MHz	70～ 90 MHz	90～ 450 MHz	450～ 770 MHz	770～ 1032 MHz	1032～ 1489 MHz	1489～ 2150 MHz		2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	10～ 55 MHz	70～ 90 MHz	90～ 450 MHz	450～ 770 MHz	770～ 1032 MHz	1032～ 1489 MHz	1489～ 2150 MHz	2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
中継用	DWK10M-SW	片 双	1.8			2.5		3.5	4	4.5	—	13		12.5	14.5	16	17.5		—	20	25	20		15		—			2※2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

片：片方向 双：双方向

*1 分配損失の値です。 *2 TV端子側は除く。



4K8K放送の信号を、より高品質で伝送するために、4K8K放送の伝送周波数帯域に対応した機器へマスプロ電工が表示しているマークです。



SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS-110度CS右左旋放受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



RoHS指令とは、EU(欧州連合)で施行された環境負荷物質の電気製品への使用を制限する法律です。マスプロ電工では、RoHS指令に適合した製品にこのマークを表示しています。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

電波で未来を考える

= マスプロ電工 =

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-091119

ナビダイヤル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは**052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2026年4月現在の内容です。