

AASPRO

同軸カメラシステム
ワンケーブルカメラシステム

つなぐだけで映る！ ワンケーブルカメラシステム

電源工事不要！

接続の設定不要！

複雑な配線不要！



アナログカメラからの置換えに最適！



OC2-B2Z5P

既存の
アナログカメラ配線が使用可能



OC2-R4P(2TB)

アナログ
カメラ

同軸ケーブル

アナログレコーダー

F型コネクタに変換コネクタを
つけることで、カメラの接続ができます。
(防水処理は必要です)

新築住宅にも
導入可能！

アンテナの引込み
工事と一緒に施工



光学5倍ズーム対応 電動バリフォーカルレンズ搭載モデル

Full HD
フルハイビジョンカメラ

200万画素

防じん防水
IP66

暗視撮影

PoC

光学5倍
ズーム

電動
バリフォーカル



OC2-B2Z5P
オープン価格
49 78877 477316



OC2-D2Z5P
オープン価格
49 78877 477279

同軸ケーブル
S5CFB:最長300m
3C2V:最長200m

映像

電源

同軸ケーブル1本で
映像と電源を送送できるので
カメラの電源工事不要

接続の設定不要で
カメラとつなぐだけ

固定焦点カメラの スタンダードモデル

Full HD
フルハイビジョンカメラ

200万画素

防じん防水
IP66

暗視撮影

PoC



OC2-B2FP
オープン価格
49 78877 477309



OC2-D2FP
オープン価格
49 78877 477323

アナログカメラの配線そのまま
電源も映像も長距離安定伝送

ワンケーブル カメラシステム



4入力



OC2-R4P(2TB) オープン価格 49 78877 477286

8入力



OC2-R8P(2TB) オープン価格
49 78877 477293

8入力タイプもラインナップ

ルーター

モニター

複数のカメラ映像を同時に確認可能



OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台の
カメラ映像を同時に確認できます。

ワンケーブルカメラ用レコーダー

レコーダーからカメラの設定が可能



レコーダーから、カメラの
ズームなどの調整ができ
ます。

遠隔から映像確認が可能

遠隔地



インターネット



パソコン



スマートフォン

レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンや
スマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。

特 長

電動バリフォーカルレンズ搭載※

監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。

光学5倍ズーム※

光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。

PoC給電に対応

従来のアナログカメラシステムで使用している、同軸ケーブルを利用して電源も供給できるので電源工事が不要です。

高画質カメラ

Full HD
フルハイビジョンカメラ

フルハイビジョン画質
(1920×1080ピクセル)のCMOS
センサー搭載カメラで、より詳細な
様子を撮影することができます。



夜間撮影に対応

赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。

防じん防水IP66

防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。

※OC2-B2Z5P、OC2-D2Z5Pのみ

特 長

ワンケーブルカメラに電源供給可能

レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができます。

録画データのバックアップやパソコン再生が可能

内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。
また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。

システム導入例



エントランスの監視



駐車場の監視



店舗の監視



倉庫の監視

製品仕様

ワンケーブルカメラ

項 目	OC2-B2Z5P	OC2-D2Z5P
イメージセンサー	約200万画素 CMOS	
有効画素	1920 (H)×1080 (V)	
撮影画角	水平:約104°～32° 垂直:約56°～18°	水平:約108°～32.3° 垂直:約57°～18°
音声入力	内蔵マイク	
逆光補正機能	BLC / WDR / HLC	
映像出力端子	BNC.J	
最低被写体照度	カラー:0.001lx	
S/N比	65dB 未満	
デイ・ナイト機能	自動 / 白黒 / カラー	
赤外線照射距離	最大約60m※	最大約40m※
防じん防水性能	IP66 (本体のみ)	
電源	約DC53V (別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)	
消費電力	最大約6.7W	最大約6.9W
使用温湿度範囲	⊖ 10 ～ ⊕ 40℃ 95% RH未満 (結露無き事)	
ケーブル長	約0.3m	約0.4m
外観寸法 W×H×D	245×91×91mm	126 (W)×100 (H)mm
質量 (重量)	約800g	約650g

付属品 ねじ…………… 3本 アンカー…………… 3本 位置決めガイド… 1部
OC2-B2Z5P:トルクスレンチ… (T10) **OC2-D2Z5P**:トルクスレンチ… (T15)

項 目	OC2-B2FP	OC2-D2FP
イメージセンサー	約200万画素 CMOS	
有効画素数	1920 (H)×1080 (V)	
撮影画角	水平:約100°、垂直:約54°	
音声入力	内蔵マイク	
逆光補正機能	BLC / WDR / HLC	
映像出力端子	BNC.J	
最低被写体照度	カラー:0.02 lx	
S/N	65dB 未満	
デイ・ナイト機能	自動 / 白黒 / カラー	
赤外線照射距離	最大約25m※	
防じん防水性能	IP66 (本体のみ)	
電源	約DC53V (別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)	
消費電力	最大約2.8W	最大約2.9W
使用温湿度範囲	⊖ 10 ～ ⊕ 40℃ 95% RH未満 (結露無き事)	
ケーブル長	約0.3m	約0.5m
外観寸法 W×H×D	167×70×70mm	110×89×115mm
質量 (重量)	約330g	約340g

付属品 ねじ…………… 3本 アンカー…………… 3本 取付マウント… 1個
(**OC2-D2FP**のみ)

※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

ワンケーブルカメラ用レコーダー

項 目		OC2-R4P(2TB)	OC2-R8P(2TB)
映像入力端子		BNC.J×4	BNC.J×8
映像出力端子		HDMI×1 / VGA×1	
音声	入力 / 出力	RCA.J×1 / RCA.J×1	
録画	映像圧縮方式 / 録画解像度	H.265 / H.264H、H.264 / H.264B / 5M-N、4M-N、1080p、720p	
	フレームレート	5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps	
	モード	常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / アラーム録画 / 手動録画	
画面表示	画面モード	1、4 分割	1、4、8、9 分割
再生	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16倍、1分、3分、5分、15分、30分、1/2、1/4、1/8、1/16倍 (スロー再生)	
	同時再生	4チャンネル	8チャンネル
ネットワーク	プロトコル	HTTP、HTTPS、IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P	
内蔵ハードディスク		2TB	
バックアップ		USB2.0 フラッシュメモリ、外付けハードディスク (最大2TB)	
使用温度範囲		0 ～ ⊕40℃	
電源 / 消費電力		DC53V (ACアダプター): 約56VA / 約55W	DC54V (ACアダプター): 約92VA / 約90W
外観寸法 H×W×D		55×325×256mm	
質量 (重量)		約1.7kg	約1.8kg

付属品 ACアダプター …… 1個 ACコード …… 1本 AC100Vコンセント変換アダプター …… 1個 HDMIケーブル …… 1本 マウス …… 1個

録画時間の目安

	ビットレート (kbps)	640	768	895	1024	1280	1536	1792	2048	4096
録画時間 (日)	OC2-R4P (2TB) カメラ4台接続	64	53	46	40	33	26	23	20	10
	OC2-R8P (2TB) カメラ8台接続	32	26	23	20	16	13	11	10	5

※注意: 録画時間は連続録画を想定したときの目安値です。動きの多い映像や色の種類が多い映像など、撮影環境によって録画時間が短くなることがあります。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスカット電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119
ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2024年8月現在の内容です。