



(*) 寸法は、マスト径49mmの場合を示す。

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
受信偏波	水平偏波
動作利得 (感度)	7.8 ~ 9.8 dB (実力値)
V SWR	2.5 以下
前後比	10 ~ 17 dB
半値角度	72 ~ 79°
インピーダンス	75 (F型端子)
耐風速	50 m/s
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40
適合マスト径	22 ~ 49 mm
外觀寸法	577 ¹ (H) × 210 (W) × 175 (D) mm (49mmマスト取付時) [アンテナ部: 577 ¹ (H) × 210 (W) × 58 ² (D) mm]
質量 (重量)	約 1.9 kg ³ アンテナ本体: 約 1.5 kg

- 1 突起部を除く
- 2 コネクター部、壁面取付金具固定部を除く
- 3 壁面取付金具を含む

図番 KE-10170

品名	UHFアンテナ (マスト設置)
型式	U2SWLA20

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
4	壁面取付金具	鋼板	熔融亜鉛メッキ
5	マスト固定金具	鋼板	熔融亜鉛メッキ
6	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社