



(*) 寸法は、マスト径49mmの場合を示す。

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
受信偏波	垂直偏波
動作利得 (感度)	7.8 ~ 9.8 dB (実力値)
VSWR	2.5 以下
前後比	12 ~ 20 dB
半値角度	72 ~ 90°
インピーダンス	75 (F型端子)
耐風速	50 m/s
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40
適合マスト径	22 ~ 49 mm
外觀寸法	620 ¹ (H) × 240(W) × 175(D) mm (49mmマスト取付時) [アンテナ部: 620 ¹ (H) × 240(W) × 58 ² (D) mm]
質量 (重量)	約 2.2 kg ³ アンテナ本体: 約 1.8 kg

1 突起部を除く

2 コネクター部、壁面取付金具固定部を除く

3 壁面取付金具を含む

品名	UHFアンテナ (マスト設置)
型式	U2SWLA20V

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
4	壁面取付金具	鋼板	熔融亜鉛メッキ
5	マスト固定金具	鋼板	熔融亜鉛メッキ
6	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社

図番 KE-10182