



項目		規格							
伝送周波数帯域 (MHz)		10-3224							
		10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
挿入損失 (dB)		1.9以下	1.5以下	1.9以下	2.5以下	4以下	4.5以下	5.5以下	
結合量 (dB)		11.5以下	12以下	12.5以下	13.5以下	14.5以下	15.5以下	16以下	
逆結合阻止量 (dB)		15以上	25以上	20以上	18以上	15以上			
VSWR		2以下	1.8以下	2以下	2.5以下				
インピーダンス	IN・OUT	75 (直付)							
	TV	75 (F型端子)							
電流通過容量		IN・OUT電流通過 1A (DC15V、AC30V以下)							
使用温度範囲		⊖20 ~ ⊕40							
外觀寸法		37 (H) × 44 (W) × 37 (D) mm							
質量 (重量)		約 70 g							
シンボル		⊙							
図番	KE-10614								

品名	直列ユニット
型式	DCM7WS

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ふた	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	ねじ	鋼材	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社