



F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目	規格			
周波数帯域 (MHz)	10~3224			
	10~70	70~770	1000~2681	2681~3224
通過帯域減衰量 (dB)	1.3以下		3.0以下	
阻止帯域減衰量 (dB)	2.0以上		1.8以上	
電圧定在波比	1.6以下		2.5以下	
漏洩電界強度 (dB μ V/m)	—	3.4以下	40.2以下	
インピーダンス	75 (F型端子)			
使用温度範囲	-20~+40			
外觀寸法	54 (H) x 51 (W) x 20 (D) mm			
質量 (重量)	約 5.5 g			
シンボル				
備考	OUT (IN) 端子 - BS・CS IN (OUT) 端子間電流通過 電流容量 1A (DC15V)			

3 m の距離において

図番 KE-11074

品名	BL型 混合 (分波) 器
自社型式	SH-M
BL型式	SH-M
優良住宅部品	
国土交通省営繕仕様	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社