



F型端子は J E I T A R C - 5 2 2 3 C 「高周波同軸 C 15 形コネクタ」に適合
(B-L 規格表示による)

項目		規格				
周波数帯域 (MHz)		10 ~ 32.24				
10 ~ 7.6	7.6 ~ 30.0	30.0 ~ 77.0	100.0 ~ 148.9	148.9 ~ 215.0	215.0 ~ 268.1	268.1 ~ 322.4
分配損失 (dB)	8.0 以下	7.5 以下	8.0 以下	9.0 以下	10.5 以下	11.5 以下
端子間結合損失 (dB)	1.3 以上	2.0 以上	1.8 以上		1.5 以上	
電圧定在波比	2.5 以下	1.6 以下	1.8 以下	2.0 以下	2.5 以下	
漏洩電界強度 (dB μ V/m)	—	3.4 以下		4.0	4.2 以下	
インピーダンス	7.5 (F型端子)					
使用温度範囲	-20 ~ +40					
外観寸法	54 (H) x 73 (W) x 20 (D) mm					
質量 (重量)	約 80 g					
シンボル	□					
備考	全端子直流電流カット型					
3 m の距離において						

図番 K E - 1 1 0 7 7

品名	B-L型 4分配器					
自社型式	S H - D 4					
B-L型式	S H - D 4					
優良住宅部品						
国土交通省営繕仕様						

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社