



F型端子は J E I T A R C - 5 2 2 3 C 「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目	規格							
	10 ~ 3224							
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 7.6	7.6 ~ 300	300 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150			
分配損失 (dB)	11.0以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	14.0以下			
端子間結合損失 (dB)	1.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上				
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下			
漏洩電界強度 (dB _P V/m)	—	3.4以下	4.0.2以下					
インピーダンス	7.5 (F型端子)							
使用温度範囲	-20 ~ +40							
外観寸法	54 (H) x 117 (W) x 20 (D) mm							
質量 (重量)	約 125 g							
シンボル	□							
備考	全端子直流電流カット型							
3 mの距離において								

図番 K E - 1 1 0 7 8

品名			
B L型 6分配器			
自社型式			S H - D 6
B L型式			S H - D 6
優良住宅部品			
国土交通省営繕仕様			
部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社