



F型端子は J E I T A R C - 5 2 2 3 C 「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目	規格				
	10 ~ 3224				
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 300	300 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150
分配損失 (dB)	12.5以下	12.0以下	12.5以下	13.5以下	17.0以下
端子間結合損失 (dB)	1.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上	1.5以上
電圧定在波比	2.5以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dB _B μV/m)	—	3.4以下	—	4.0.2以下	—
インピーダンス	7.5 (F型端子)				
使用温度範囲	-20 ~ +40				
外観寸法	54 (H) × 117 (W) × 20 (D) mm				
質量 (重量)	約 125 g				
シンボル					
備考	全端子直流電流カット型				
3 mの距離において					

図番 K E - 1 1 0 7 9

品名			
自社型式			
B L型式			
優良住宅部品			
国土交通省営繕仕様			
部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社