



180°以上可動
(230°)

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

品名	直列ユニット
自社型式	CS-7F-7WE
BL型式	CS-7F-7WE
優良住宅部品	
国土交通省管轄仕様	

項目	規格					
	10-2602					
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-300	300-770	1000-1489	1489-2150	2150-2602
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.3以下	1.8以下	2.0以下	3.4以下	4.0以下
結合損失 (dB)	1.2以下	1.1以下	1.2以下	1.3以下	1.5以下	
逆結合損失 (dB)	1.5以上	2.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上	
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下		1.8以下	2.0以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)	—		3.4以下		4.0.2以下	
インピーダンス	75 (F型端子)					
使用温度範囲	⊖20 - ⊕40					
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm					
質量 (重量)	約 75 g					
シンボル	⊙					
備考	電流カット、入力出力端子可動型					

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社

3 mの距離において

図番 KE-11083