



品名	直列ユニット
自社型式	CS-7F-RWE
BL型式	CS-7F-RWE
優良住宅部品	
国土交通省管轄仕様	

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目	規格					
	10~2602					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602
結合損失 (dB)	9以下	8.5以下	9以下	10以下	11以下	
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下		1.8以下	2.0以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)	—	34以下		40.2以下		
インピーダンス	75 (F型端子)					
使用温度範囲	⊖20~⊕40					
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm					
質量 (重量)	約 65 g					
シンボル	⊙					
備考	電流カット、入力端子可動型					

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社

3 m の距離において
図番 KE-11084