



F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目		規格					
周波数帯域 (MHz)		10 ~ 2602					
		10 ~ 55	70 ~ 300	300 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2602
結合損失 (dB)	双方向	9以下			10以下	11以下	12以下
	片方向	4.0以上	1.1以下	1.0以下	1.1以下	1.2以下	1.3以下
電圧定在波比	双方向	2.0以下			2.5以下		
	片方向	2.0以下	1	2.0以下	2.5以下		
漏洩電界強度 (dBμV/m)	2	—	3.4以下		4.0.2以下		
インピーダンス		75 (F型端子)					
使用温度範囲		⊖20 ~ ⊕40					
外觀寸法		69 (H) × 4.4 (W) × 3.6 (D) mm					
質量 (重量)		約 7.0 g					
シンボル							
備考		電流カット、上り信号カット機能付き、入力端子可動型					

- 1 TV端子側は除く
- 2 3mの距離において

図番 KE-11088

品名	直列ユニット
自社型式	CS-7F-RSWE
BL型式	CS-7F-RSWE
優良住宅部品	
国土交通省管轄仕様	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社