



F型端子は「JEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合 (BL規格表示による)

項目	規格						
	10-3224						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	4.5以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下
端子間結合損失 (dB)	1.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上			
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下		
漏洩電界強度 (dBμV/m)	—	3.4以下	4.2以下				
インピーダンス	75 (F型端子)						
使用温度範囲	⊖20~⊕40						
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約 85 g						
シンボル	Ⓢ						
備考	電流カット、入力端子可動型						

3 m の距離において

図番 KE-11092

品名	BL型 テレビ端子
自社型式	SH-77F
BL型式	SH-77F
優良住宅部品	
国土交通省登録仕様	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社