







項目	規 格		
イメージセンサー	1 / 2 . 8 C M O S		
画素数	約500万画素(2560×1944)		
撮影画角	水平:約85°、垂直:約63°		
撮影照度	0 . 0 1 L u x 以上 (赤外 線 撮 影 時)		
赤外線照射距離	最大 2 5 m		
映像出力端子	B N C . J x 1		
ケーブル長	約 0 . 4 m		
電源	D C 1 2 V 1 A (A C アダプター使用) : A C 1 0 0 V		
消費電力	4 . 5 W (9 . 4 V A)		
使用温度範囲	○10 ~⊕50		
防じん防水性能	IP66(軒下など直接雨がかからない場所を推奨します)		
	カメラ本体のみ		
外観寸法	約93(H)×93(W)×76(D)mm		
質量(重量)	約280g		
暗所で良好に撮影が可能な範囲は約半分になります。			

マスプロ電工株式会社

品名	高解像度AHDドームカメラ
型式	A S M 0 9

部 品 明 細 表				
部品名	材質	表面処理		
カメラカバー				
カメラ	アルミダイカスト	塗 装		
カメラ固定リング	アルミダイカスト	塗 装		
ベースリング	アルミダイカスト	塗装		
ベース	アルミダイカスト	塗 装		
	部 品 名 カメラカバー カメラ カメラ固定リング ベースリング	部 品 名 材 質 カメラカバー ―― カメラ アルミダイカスト カメラ固定リング アルミダイカスト ベース リング アルミダイカスト		

図番 | K E - 1 1 3 8 1