



項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76 76 ~ 222 222 ~ 770 770 ~ 1489 1489 ~ 2150 2150 ~ 2681 2681 ~ 3224							
分配損失 (dB)	6.2以下	6以下	6.5以下	7.5以下	9以下	11以下	11.5以下	
端子間阻止量 (dB)	15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	
漏洩電界強度	—		40.2 dB $\mu$ V/m以下					
インピーダンス	75 (F型端子)							
電流容量	1A (DC 15V または AC 30V 以下) IN - OUT (1端子) 電流通過							
使用温度範囲	○20 ~ ○40							
外観寸法	54(H) × 51(W) × 20(D) mm							
質量 (重量)	約 60g							
シンボル	○							
100 dB $\mu$ V入力時、3mの距離において。(1032 ~ 3224 MHz)								

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

**マスプロ電工株式会社**

図番 KE-11432