



項目	規格						
	10 ~ 3224						
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
分配損失 (dB)	11.5以下	11.5以下	12以下	13.5以下	17以下	18以下	19.3以下
端子間阻止量 (dB)	17以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	2.3以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2.3以下	2.5以下
漏洩電界強度	—	—	—	40.2 dB μ V/m以下	—	—	—
インピーダンス	75 (F型端子)						
電流容量	1A (DC 15V または AC 30V 以下) IN - OUT (1端子) 電流通過						
使用温度範囲	0 ~ +40						
外観寸法	54 (H) x 117 (W) x 20 (D) mm						
質量 (重量)	約 125 g						
シンボル	—						
100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032 ~ 3224 MHz)							

品名	双方向CATV屋内用8分配器		
型式	8SPFW		
SH JETTA	JEITA (SHマーク) スーパーハイビジョン受信マーク登録品		

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社