



項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224							
挿入損失 (dB)	1.6以下	1.5以下	1.5以下	2以下	3以下	3.5以下	4.3以下	
結合量 (dB)	11.5以下	11.5以下	12以下	12.5以下	13.5以下	14.5以下	15.8以下	
逆結合阻止量 (dB)	1.8以上	2.5以上	2.0以上	1.8以上	1.7以上	1.6以上	1.6以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	
漏洩電界強度	—		40.2dB μ V/m以下					
インピーダンス	75 (F型端子)							
電流容量	1A (DC15VまたはAC30V以下) IN-OUT電流通過							
使用温度範囲	0~+40							
外観寸法	54(H) x 51(W) x 20(D) mm							
質量(重量)	約55g							
シンボル	—							
100dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)								

品名	双向CATV屋内用1分岐器		
型式	1DC10FW		
HS JEITA	ハイシールドマーク登録品		

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社