



項目	規格											
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224											
10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224						
挿入損失 (dB)	4.2 以下	4 以下	5 以下	5.5 以下	6 以下	6.5 以下	7.5 以下					
結合量 (dB)	1.2 以下	1.2 以下	1.2.5 以下	1.3.5 以下	1.5.5 以下	1.7.5 以下	1.9 以下					
逆結合阻止量 (dB)	1.8 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.8 以上	1.6 以上	1.6 以上	1.6 以上					
端子間阻止量 (dB)	1.8 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.6 以上	1.5 以上	1.5 以上	1.5 以上					
VSWR	2 以下	1.8 以下	1.8 以下	2 以下	2 以下	2 以下	2.5 以下					
漏洩電界強度	—		40.2 dB μ V/m 以下									
インピーダンス	75 (F型端子)											
電流容量	1A (DC 15V または AC 30V 以下) IN - OUT 電流通過											
使用温度範囲	0 ~ +40											
外観寸法	54 (H) x 73 (W) x 20 (D) mm											
質量 (重量)	約 8.5 g											
シンボル	□											

100 dB μ V 入力時、3m の距離において。(1032 ~ 3224 MHz)

図番 KE-11439

品名	双方向CATV屋内用4分岐器		
型式	4DC10FW		
JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品			

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社