



項目	規格						
伝送周波数帯域 (MHz)	10-3224						
	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB)	6.2以下	6以下	6.5以下	7.5以下	9以下	11以下	11.5以下
端子間阻止量 (dB)	15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下						
インピーダンス	75 (F型端子)						
電流容量	1A (DC15VまたはAC30V以下) IN-OUT (1端子) 電流通過						
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40						
外觀寸法	54 (H) x 51 (W) x 20 (D) mm						
質量 (重量)	約60g						
シンボル	⚡						

100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番 KE-11441

品名	双方向CATV屋内用3分配器
型式	3SPFJW
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社