



項目	規格						
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224						
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	8.2以下	8以下	8以下	9.4以下	1.1以下	1.2以下	1.3以下
端子間阻止量 (dB)	1.6以上	2.3以上	2.0以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下
漏洩電界強度	40.2 dB $\mu$ V/m以下						
インピーダンス	75 (F型端子)						
電流容量	1A (DC 15V または AC 30V 以下) IN - OUT (1端子) 電流通過						
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40						
外觀寸法	54 (H) x 73 (W) x 20 (D) mm						
質量 (重量)	約 80 g						
シンボル	⚡						

100 dB $\mu$ V入力時、3mの距離において。(1032 ~ 3224 MHz)

図番 KE-11442

品名	双方向CATV屋内用4分配器
型式	4SPFJW
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社