



品名	共同受信用 UHF アンテナ
型式	ULN-20M
B L 型式	ULN-20
優良住宅部品適合品	
国土交通省営繕仕様適合品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	素子キャップ	エラストマー	—
2	アーム	耐食アルミニウム	—
3	M8 Uボルト	軟鋼線材	熔融亜鉛・ すず合金めっき
4	素子	耐食アルミニウム	—
5	素子支持物	アルミダイカスト	—
6	給電部及び 複合導波素子支持物	ABS 耐食アルミニウム	—
7	コーナーホルダー	ステンレス	亜鉛複合塗装
8	コーナーアーム	耐食アルミニウム	—
9	M8 ナット	軟鋼線材	熔融亜鉛・ すず合金めっき
10	ノックボルト	ステンレス	—
11	マスト固定金具	鋼板	熔融亜鉛・ すず合金めっき
12	ケーブルストッパー	ポリプロピレン	—
13	アームキャップ	ポリプロピレン	—
14	アーム支持物	耐食アルミニウム	—

項目	規格
素子数	20
チャンネル	ch. 13 ~ 34
周波数	470 ~ 602 MHz
動作利得 (感度)	9.0 dB 以上
電圧定在波比 (VSWR)	2.5 以下
半値幅	50度 以下
前後比 (F/B)	15 dB 以上
インピーダンス	75 (F型端子)
受信偏波	水平・垂直偏波
受風面積	0.17 m ²
耐風速	45 m/s
保護等級	IPX4 (給電部)
適合マスト径	31.8 ~ 62 mm
外觀寸法	1455 (L) x 373 (W) x 550 (H) mm
質量 (重量)	約 2.5 kg

電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920)

図番 KE-11569