



品名	共同受信用 UHFアンテナ
型式	ULN-20SM
BL型式	ULN-20S
優良住宅部品適合品	
国土交通省官繕仕様適合品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	素子キャップ	エラストマー	—
2	アーム	ステンレス	—
3	M8 Uボルト	軟鋼線材	溶融亜鉛・ すず合金めっき
4	素子	ステンレス	—
5	素子支持物	ステンレス	—
6	給電部及び 複合導波素子支持物	ABS ステンレス	—
7	コーナーホルダー	ステンレス	—
8	アームホルダー	ステンレス	—
9	コーナーアーム	ステンレス	—
10	M8 ナット	軟鋼線材	溶融亜鉛・ すず合金めっき
11	ノックボルト	ステンレス	—
12	マスト固定金具	鋼板	溶融亜鉛・ すず合金めっき
13	ケーブルストッパー	ポリプロピレン	—
14	アームキャップ	ポリプロピレン	—
15	アーム支持物キャップ	ポリプロピレン	—
16	アーム支持物	ステンレス	—
17	ビス・ナット類	ステンレス	—

項目	規格
素子数	20
チャンネル	ch. 13 ~ 34
周波数	470 ~ 602 MHz
動作利得(感度)	9.0 dB以上
電圧定在波比(VSWR)	2.5以下
半値幅	50度以下
前後比(F/B)	15 dB以上
インピーダンス	75 (F型端子)
受信偏波	水平・垂直偏波
受風面積	0.16 m <sup>2</sup>
耐風速	60 m/s
保護等級	IPX4 (給電部)
適合マスト径	31.8 ~ 62 mm
外觀寸法	1455 (L) x 373 (W) x 545 (H) mm
質量(重量)	約3.6 kg

電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)

図番 KE-11570

マスプロ電気株式会社