



項目	規格
受信チャンネル	c h. 13 ~ 52
エレメント数	27
動作利得 (感度)	11.2 ~ 16 dB
VSWR	2.5以下
前後比	20 ~ 30 dB
半値角度	18 ~ 39°
インピーダンス	75Ω (F型端子)
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40℃
適合マスト径	32 ~ 62 mm
外観寸法	2620 (L) × 450 (W) × 590 (H) mm
受風面積	0.38㎡
質量 (重量)	約4.3 kg

図番 KE-11725 0

品名	共同受信用 UHFアンテナ
型式	LS27GN

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	エレメントキャップ	エラストマー	—
2	ブーム	耐食アルミニウム	—
3	エレメント	耐食アルミニウム ABS	—
4	エレメントホルダー	ABS	—
5	コーナー エレメントホルダー	アルミダイカスト	—
6	ジョイント	鋼板	溶融亜鉛- 寸ず合金めっき
7	コーナーブーム	耐食アルミニウム	—
8	ブームダイポール	耐食アルミニウム ABS	—
9	支持ホルダー	アルミダイカスト	—
10	ケーブルストッパー	ポリプロピレン	—
11	マスト固定金具	鋼板	溶融亜鉛- 寸ず合金めっき
12	支持ホルダー	鋼板	溶融亜鉛- 寸ず合金めっき
13	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
14	ブームキャップ	ABS	—
15	ビス・ナット類	ステンレス 軟鋼線材	溶融亜鉛- 寸ず合金めっき

マスプロ電気株式会社