



F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合（BL規格表示による）

項目	規格						
	10~3224						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	4.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15			
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6		1.8	2.0		2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m以下) ※	—	34		40.2			
インピーダンス	75Ω (F型端子)						
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃						
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約85g						
シンボル	Ⓢ						
備考	電流カット、入力端子可動型						

※3mの距離において

図番	KE-11753	0
----	----------	---

品名	BL型テレビ端子
型式	SH-77F-M
BL型式	SH-77F
優良住宅部品適合品	
国土交通省営繕仕様適合品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社