



品名	BL型直列ユニット	
型式	SH-7F-7-M	
対応	3.2GHz	SH-7F-7
BL型式	2.6GHz	CS-7F-7WE
優良住宅部品適合品		

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合（BL規格表示による）

項目	規格						
	10~3224						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.3	1.8	2.0	3.4	4.0	4.5
結合損失 (dB以下)	1.2	1.1	1.2	1.3	1.5		1.6
逆結合損失 (dB以上)	1.5	2.3	2.0	1.8	1.5		
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6		1.8	2.0	2.5	
漏洩電界強度 (dBμV/m以下) ※	—		3.4	40.2			
インピーダンス	75Ω (F型端子)						
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃						
外観寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約65g						
シンボル	⊙						
備考	電流カット、入力出力端子可動型						

※3mの距離において

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
7	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11771	0
----	----------	---