



品名	BL型直列ユニット	
型式	SH-7F-R-M	
対応	3.2GHz	SH-7F-R
BL型式	2.6GHz	CS-7F-RWE
優良住宅部品適合品		

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合 (BL規格表示による)

項目	規格						
周波数帯域 (MHz)	10~3224						
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失 (dB以下)	9	8.5	9	10	11	12	
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.5		
漏洩電界強度 (dBμV/m以下) ※	—	34		40.2			
インピーダンス	75Ω (F型端子)						
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃						
外観寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約60g						
シンボル	⊙						
備考	電流カット、入力端子可動型						

※3mの距離において

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11773	0
----	----------	---