



項目	規格					
伝送周波数帯域 (MHz)	10~2150					
	10~76	76~222	222~770	770~1336	1336~1770	1770~2150
挿入損失	1.5dB以下	1.1dB以下	1.3dB以下	1.9dB以下	2.5dB以下	4dB以下
結合量	11.5dB以下	11.5dB以下	11.5dB以下	12dB以下	14.5dB以下	14.5dB以下
逆結合阻止量	18dB以上	25dB以上	20dB以上	18dB以上	18dB以上	15dB以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2以下
インピーダンス	I N	75Ω (直付)				
	O U T	75Ω (直付)				
	T V	75Ω (F型コネクター)				
T V 端子数	1					
電流通過容量	IN-OUT電流通過 1A (DC15VまたはAC30V以下)					
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃					
外観寸法	112 (H) X 36 (W) X 30 (D) mm					
質量 (重量)	約60g					
シンボル	⊙					
図番	KE-4557					

品名	壁面埋込型 直列ユニット
型式	DCC7S

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	シャ-シ	鋼板	ニッケルメッキ
2	TV端子 (F型)	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	出力端子	黄銅	ニッケルメッキ
4	入力端子	黄銅	ニッケルメッキ
5	カバー	ステンレス	—

マスプロ電工株式会社