



項目	規格					
伝送周波数帯域 (MHz)	10~2150					
	10~76	76~222	222~770	770~1336	1336~1770	1770~2150
挿入損失	2dB以下	1.5dB以下	2dB以下	2.5dB以下	3dB以下	4dB以下
結合量	13.5dB以下	13.5dB以下	14dB以下	15dB以下	16.5dB以下	17.5dB以下
逆結合阻止量	20dB以上	25dB以上	20dB以上	20dB以上	18dB以上	18dB以上
端子間阻止量	20dB以上	20dB以上	20dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2以下
インピーダンス	I N	75Ω (直付)				
	O U T	75Ω (直付)				
	T V	75Ω (F型コネクター)				
T V 端子数	2					
電流通過容量	IN-OUT電流通過 1A (DC15VまたはAC30V以下)					
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃					
外観寸法	112 (H) × 36 (W) × 30 (D) mm					
質量 (重量)	約65g					
シンボル	Ⓢ					
図番	KE-4563					

品名	壁面埋込型 直列ユニット
型式	DCC77S

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	シャーシ	銅板	ニッケルメッキ
2	入力端子	黄銅	ニッケルメッキ
3	出力端子	黄銅	ニッケルメッキ
4	TV端子 (F型)	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	カバー	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社