


品名	CATV屋外用8分岐器
型式	8DCG14TA, 8DCG17TA 8DCG20TA, 8DCG23TA

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ハウジング	アルミダイカスト	焼付塗装
2	メッセージャーワイヤー取付金具	ステンレス	クロメート処理
3	アース固定ネジ	ステンレス	クロメート処理
4	F型コネクター	黄銅	ニッケルメッキ
5	ハウジング固定ボルト	ステンレス	クロメート処理

マスプロ電気株式会社

項 目		規 格			
周 波 数	帯 域 (MHz)	10~300	300~450	450~770	770~1000
挿 入 損 失	8DCG14TA	3.7dB以下	3.8dB以下	4.5dB以下	5.3dB以下
	8DCG17TA	1.8dB以下	2.2dB以下	2.9dB以下	3.7dB以下
	8DCG20TA	1.6dB以下	1.8dB以下	2.5dB以下	2.7dB以下
	8DCG23TA	1dB以下	1.3dB以下	1.7dB以下	2.2dB以下
結 合 量	8DCG14TA	14dB	14dB	14dB	15dB
	8DCG17TA	17dB	17dB	17dB	18dB
	8DCG20TA	20dB	20dB	20dB	20.5dB
	8DCG23TA	23dB	23dB	23dB	23dB
結 合 量 偏 差		±1dB以内	±1dB以内	±1.5dB以内	±1.5dB以内
逆 結 合 阻 止 量	8DCG14TA	25dB以上	25dB以上	20dB以上	20dB以上
	8DCG17TA	28dB以上	28dB以上	23dB以上	20dB以上
	8DCG20TA	30dB以上	30dB以上	25dB以上	20dB以上
	8DCG23TA	30dB以上	30dB以上	25dB以上	20dB以上
端 子 間 阻 止 量		25dB以上	25dB以上	25dB以上	20dB以上
V S W R		1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下
イ ン ピ ー ダ ン ス	I N	75Ω (FT型コネクター)			
	O U T	75Ω (FT型コネクター)			
	B R	75Ω (F型コネクター)			
電 流 通 過 容 量		IN-OUT電流通過 電流容量: 7.5A (AC65V以下)			
使 用 温 度 範 囲		⊖20~⊕40℃			
外 観 寸 法		76(H)×135(W)×110(D)mm			
質 量 (重 量)		約470g			
シ ン ボ ル					

品名	CATV屋外用8分岐器
型式	8DCG14TA, 8DCG17TA 8DCG20TA, 8DCG23TA

マスプロ電気株式会社