



項目		規格			
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 2150			
		10 ~ 55	70 ~ 770	770 ~ 1336	1336 ~ 2150
分配損失	双方向 1	7 dB以下	7 dB以下	8 dB以下	10 dB以下
	片方向 2	—	9.5 dB以下	9.5 dB以下	11.5 dB以下
阻止帯域減衰量		40 dB以上	—	—	—
端子間阻止量		20 dB以上	20 dB以上	15 dB以上	13 dB以上
VSWR		2以下 3	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス		75 (F型コネクタ)			
電流通過容量		0.5 A (DC 15 VまたはAC 30 V以下) IN - OUT (1端子) 電流通過			
使用温度範囲		⊖20 ~ ⊕40			
外觀寸法		49 (H) × 74 (W) × 26 (D) mm			
質量 (重量)		約 100 g			
シンボル		⊕			

品名	上り帯域カットフィルタースイッチ付3分配器
型式	3SPF-FSWT-B

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型コネクタ	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

- 1 上り帯域カットフィルタースイッチ「双方向」のとき
- 2 上り帯域カットフィルタースイッチ「片方向」のとき
- 3 双方向伝送時の値

図番	KE-6478
----	---------

マスプロ電気株式会社