



品名	UHFカラーテナー
型式	LS14

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム A B S	—
2	ブーム	耐食アルミニウム	—
3	ディレクター	耐食アルミニウム A B S	—
4	LSコーナカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
5	ELEMENTキャップ	P E	—
6	スクリーン リフレクター	鋼材	焼付塗装
7	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
8	UGブームキャップ	P P	—
9	ケーブルストッパー	P P	—
10	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
11	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
12	ブームキャップ	A B S	—
13	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 62
ELEMENT数	14
インピーダンス	75 · 200
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得 (感度)	8.4 ~ 13.9 dB
VSWR	2.5以下
前後比 (F/B)	16 ~ 33 dB
半値角度	23 ~ 54 °
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1170 (L) x 495 (W) x 560 (H) mm
受風面積	0.16 m ²
質量 (重量)	約 2.3 kg

図番 KE-7430

マスプロ電気株式会社