



項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 62
エレメント数	20
インピーダンス	75 · 200
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得 (感度)	8.8 ~ 15.6 dB
VSWR	2.5以下
前後比 (F/B)	17 ~ 32 dB
半値角度	18 ~ 48°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1870 (L) x 495 (W) x 560 (H) mm
受風面積	0.21 m <sup>2</sup>
質量 (重量)	約 2.7 kg

図番 KE-7431

品名	UHFアンテナ
型式	LS20

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	—
2	ブーム	耐食アルミニウム	—
3	ディレクター	耐食アルミニウム ABS	—
4	LSコーナカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
5	エレメントキャップ	PE	—
6	スクリーンリフレクター	鋼材	焼付塗装
7	ジョイント	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	UGブームキャップ	PP	—
10	ケーブルストッパー	PP	—
11	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
12	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
13	ブームキャップ	ABS	—
14	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

マスプロ電気株式会社