



品名	UHFアンテナ
型式	LSL30

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム A B S	—
2	boom	耐食アルミニウム	—
3	ディレクター	耐食アルミニウム A B S	—
4	LSコーナカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
5	エレメントキャップ	P E	—
6	スクリーンリフレクター	鋼材	焼付塗装
7	コーナboomカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	UGboomキャップ	P P	—
10	ケーブルストッパー	P P	—
11	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
12	支持boom	耐食アルミニウム	—
13	boomキャップ	A B S	—
14	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 44
エレメント数	30
インピーダンス	75 · 200
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得(感度)	12.6 ~ 16.5 dB
VSWR	2.4以下
前後比(F/B)	18 ~ 33 dB
半値角度	15 ~ 33°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	3050(L) x 495(W) x 560(H) mm
受風面積	0.33 m ²
質量(重量)	約3.7 kg
図番	KE-7433

マスプロ電気株式会社