



F型コネクターはRC-5223A「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項目		規格					
周波数帯域 (MHz)		10-2602					
		10-76	76-300	300-770	1000-1489	1489-2150	2150-2602
分配損失 (dB)		12.5以下	12.0以下	12.5以下	13.5以下	17.0以下	18.5以下
端子間結合損失 (dB)		1.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上
電圧定在波比		2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス	IN	75 (F型コネクター)					
	OUT						
使用温度範囲		⊖20-+40					
外觀寸法		53 (H) × 118 (W) × 21 (D) mm					
質量 (重量)		約 170 g					
シンボル		⚡					
備考		全端子直流電流カット型					
図番	KE-8365						

品名	CATV屋内用8分配器
型式	CS-D8W
優良住宅部品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型コネクター	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	フタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社