




品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKT

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	4以下	4以下	4.2以下	4.8以下	6以下	7以下	8.2以下	
端子間阻止量 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス	75Ω (F型端子)							
使用温度範囲	-20~+40℃							
外形寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm							
質量 (重量)	約 85 g							
摘要	電流カット、入力端子可動型							
シンボル	Ⓢ							
図番	KE-8916							

マスプロ電気株式会社