







項目	規 格		
受信チャンネル	c h . 1 3 ~ 5 2		
エレメント数	5		
動作利得(感度)	7 . 1 ~ 1 0 . 1 d B		
V S W R	2.5以下		
前後比	1 6 ~ 2 5 d B		
半値角度	3 5 ~ 5 9 °		
インピーダンス	7 5 (F型端子)		
適合マスト径	2 2 ~ 3 9 m m		
外観寸法	5 6 0 ( L ) x 3 9 0 ( W ) x 5 4 4 ( H ) m m		
質量(重量)	約 6 5 0 g		

品名	UHFアンテナ
型 式	L S 5 6

部 品 明 細 表					
番号	部品名	材質	表面処理		
1	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理		
2	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	脱脂		
3	ディレクター	耐食アルミニウム ABS	脱脂		
4	ブームキャップ	ポリプロピレン			
5	コーナーリフレクター	耐食アルミニウム	脱脂		
6	エレメントキャップ	エラストマー			
7	ブーム	耐食アルミニウム	脱脂		
8	コーナーホルダー	ABS			
9	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理		

## マスプロ電工株式会社

| 図番 | K E - 8 9 2 9 |