



| 項目 | 規格 | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 伝送周波数帯域 (MHz) | 10 ~ 32224 | | | | | | | |
| | 10 ~ 76 | 76 ~ 222 | 222 ~ 770 | 770 ~ 1489 | 1489 ~ 2150 | 2150 ~ 2681 | 2681 ~ 3224 | |
| 分配損失 | 4.3 dB以下 | 4 dB以下 | 4.2 dB以下 | 5 dB以下 | 6 dB以下 | 6.5 dB以下 | 7.5 dB以下 | |
| 端子間阻止量 | 12 dB以上 | 20 dB以上 | 20 dB以上 | 15 dB以上 | 15 dB以上 | 15 dB以上 | 15 dB以上 | |
| VSWR | 2 以下 | 1.8 以下 | 1.8 以下 | 2 以下 | 2 以下 | 2 以下 | 2.5 以下 | |
| インピーダンス | 75 (F型端子) | | | | | | | |
| 電流通過容量 | 0.8 A (DC 15 V) OUT (全端子) IN 電流通過 | | | | | | | |
| 使用温度範囲 | ⊖20 ~ ⊕40 | | | | | | | |
| 外觀寸法 | 53 (H) × 37 (W) × 18 (D) mm | | | | | | | |
| 質量 (重量) | 約 45 g | | | | | | | |
| シンボル | ⊙ | | | | | | | |
| 図番 | KE - 9162 | | | | | | | |

| | |
|----|------------|
| 品名 | 屋内用 2 分配器 |
| 型式 | 2SPEDW - P |

| 部品明細表 | | | |
|-------|--------|---------|------|
| 番号 | 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| 1 | F型端子 | 亜鉛ダイカスト | 金メッキ |
| 2 | LEDレンズ | ABS | — |
| 3 | ケース | ABS | — |

マスプロ電気株式会社