



項目	規格						
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224						
	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
分配損失	6.2 dB以下	6 dB以下	6.5 dB以下	7.5 dB以下	9 dB以下	11 dB以下	12 dB以下
端子間阻止量	15 dB以上	20 dB以上	18 dB以上	15 dB以上	15 dB以上	15 dB以上	15 dB以上
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス	75 (F型端子)						
電流通過容量	0.8 A (DC 15 V) OUT (全端子) IN 電流通過						
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40						
外觀寸法	53 (H) × 37 (W) × 18 (D) mm						
質量 (重量)	約 50 g						
シンボル	⊙						
図番	KE - 9164						

品名	屋内用3分配器
型式	3SPEDW-P

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	F型端子	亜鉛ダイカスト	金メッキ
2	LEDレンズ	ABS	—
3	ケース	ABS	—

マスプロ電気株式会社