



項目		規格						
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 3224						
		10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
分配損失		6.2dB以下	6dB以下	6.5dB以下	7.5dB以下	9dB以下	11dB以下	12dB以下
端子間阻止量		15dB以上	20dB以上	18dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上
VSWR		2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス	I N	75 (F型端子)						
	O U T							
電流通過容量		0.8A (DC15V) O U T (全端子) I N電流通過						
使用温度範囲		⊖20 ~ ⊕40						
外觀寸法		29 (H) × 130 (W) × 28 (D) mm						
質量 (重量)		約 150 g						
シンボル		⊙						
図番	KE - 9172							

品名	屋内用3分配器
型式	CSP3DW-P

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	ABS	—
2	LEDレンズ	ABS	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	金メッキ

マスプロ電気株式会社