



項目		規格						
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 3224						
分配損失		10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
端子間阻止量		5 dB以下	4.4 dB以下	5.1 dB以下	6.1 dB以下	7.2 dB以下	8.2 dB以下	9.2 dB以下
VSWR		12 dB以上	20 dB以上	20 dB以上	15 dB以上	15 dB以上	15 dB以上	15 dB以上
インピーダンス		2 以下	1.5 以下	1.5 以下	2 以下	2.5 以下	2.5 以下	2.5 以下
インピーダンス	I N	75 (F型プッシュ式プラグ)						
	O U T	75 (F型端子)						
電流通過容量		0.8 A (DC15 V)						
使用温度範囲		O U T (全端子) I N電流通過						
外観寸法		20 ~ 40						
質量 (重量)		27 (H) × 58 (W) × 28 (D) mm (分配器本体部)						
シンボル		約 110 g						
図番		ケ						
KE - 9178								

品名	屋内用2分配タップ
型式	2SPTDW-P

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	LEDレンズ	ABS	—
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	金メッキ
3	ケース	ABS	—
4	F型プッシュ式プラグ	黄銅	金メッキ

マスプロ電気株式会社