



品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWK15

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	フタ	アルミニウム	—

項目	規格						
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224						
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.5以下	1.8以下	2.5以下	3以下	4以下	5.2以下
結合量 (dB)	14以下	14以下	14.5以下	15.5以下	16.5以下	18以下	19以下
逆結合阻止量 (dB)	25以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	15以上
端子間阻止量 (dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス	75 (F型コネクタ)						
電流通過容量	IN - OUT 電流通過 1A (DC15V, AC30V以下)						
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40						
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約95g						
摘要	入力出力端子可動型						
シンボル	⊕						
図番	KE-9531						

マスプロ電気株式会社