



品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKTD

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	電源挿入表示リング	ABS	—
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	フタ	アルミニウム	—

項目	規格							
	10-3224							
伝送周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	4以下	4以下	4.3以下	4.8以下	6以下	7以下	8.5以下	
端子間阻止量 (dB)	1.5以上	2.0以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス	75 (F型コネクタ)							
電流通過容量	TV (1端子) - IN電流通過 1A (DC15V, AC30V以下)							
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40							
外觀寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm							
質量 (重量)	約90g							
摘要	入力端子可動型							
シンボル	Ⓢ							
図番	KE-9532							

マスプロ電気株式会社