



品名	TV接続ケーブル
型式	JFL1D-P、JFL2D-P JFL3D-P、JFL5D-P JFL8D-P

項目	規格							
周波数 (MHz)	76	220	770	1300	1800	2150	2655	
減衰量 (dB以下)	JFL1D-P	0.2	0.3	0.7	1	1.3	1.7	2.1
	JFL2D-P	0.3	0.4	0.9	1.3	1.7	2.2	2.7
	JFL3D-P	0.4	0.5	1.1	1.5	2	2.5	3
	JFL5D-P	0.6	0.8	1.5	2	2.6	3.1	3.7
	JFL8D-P	0.8	1.2	2.2	3.3	3.9	4.4	5.3
ケーブル長 L	JFL1D-P	1000 ^{+1.00} ₋₀ mm						
	JFL2D-P	2000 ^{+1.00} ₋₀ mm						
	JFL3D-P	3000 ^{+1.00} ₋₀ mm						
	JFL5D-P	5000 ^{+1.50} ₋₀ mm						
	JFL8D-P	8000 ^{+1.50} ₋₀ mm						
インピーダンス	75							

注：減衰量の最大値は標準値の115%以下

図番	KE-9767
----	---------

部品明細表			
番号	構成	材料	表面処理
1	F型コネクタ	黄銅	ニッケルメッキ
2	ケーブル	—	—
3	L型プッシュ式プラグ	黄銅	ニッケルメッキ
4	内部導体	軟鋼線	—
5	プラグカバー	ポリプロピレン	—

マスプロ電気株式会社