



項目		規格							
周波数 (MHz)		7 6	2 2 2	4 7 0	7 7 0	1 4 8 9	2 1 5 0	2 6 8 1	3 2 2 4
標準減衰量 (dB)	TL S 1 W	0 . 4	0 . 4	0 . 6	0 . 6	1	1 . 2	1 . 4	1 . 6
	TL S 2 W	0 . 6	0 . 6	1 . 1	1 . 1	1 . 7	2 . 1	2 . 6	2 . 9
	TL S 3 W	0 . 8	0 . 8	1 . 5	1 . 5	2 . 1	2 . 6	3 . 2	3 . 4
	TL S 5 W	1 . 3	1 . 3	2 . 4	2 . 4	3 . 5	4 . 2	4 . 8	5 . 3
ケーブル長 L	TL S 1 W	1 0 0 0 ⁺¹⁰⁰ mm							
	TL S 2 W	2 0 0 0 ⁺¹⁰⁰ mm							
	TL S 3 W	3 0 0 0 ⁺¹⁰⁰ mm							
	TL S 5 W	5 0 0 0 ⁺¹⁰⁰ mm							
インピーダンス		7 5							
注: 減衰量の最大値は標準値の 115 % 以下									

図番 K E - 9 9 9 1

品名			
TL S 1 W、TL S 2 W TL S 3 W、TL S 5 W			
番号	部品名	材質	表面処理
1	F型プッシュ式プラグ	黄銅	金メッキ
2	75 ケーブル	—	—

マスプロ電工株式会社