



項目		規格							
周波数 (MHz)		76	222	470	770	1489	2150	2681	3224
標準減衰量 (dB)	JSS1W	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5
	JSS2W	0.4	0.4	0.8	0.8	1.1	1.3	1.7	2.2
	JSS3W	0.6	0.6	1.2	1.2	1.6	1.8	2.3	2.9
	JSS5W	0.8	0.8	1.7	1.7	2.3	2.7	3.2	3.9
	JSS8W	1.2	1.2	2.4	2.4	3.4	4.3	4.8	5.6
ケーブル長 L	JSS1W	1000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm							
	JSS2W	2000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm							
	JSS3W	3000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm							
	JSS5W	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm							
	JSS8W	8000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm							
インピーダンス		75							

注：減衰量の最大値は標準値の115%以下

図番	KE-9995
----	---------

品名	TV接続ケーブル
型式	JSS1W、JSS2W JSS3W、JSS5W JSS8W

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	L型プッシュ式プラグ	黄銅	ニッケルメッキ
2	ケーブル	—	—
3	プラグカバー	ポリ塩化ビニル	—

マスプロ電気株式会社