



品名	UHFアンテナ
型式	LS306

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム A B S	—
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
3	ブーム	耐食アルミニウム	—
4	ディレクター	耐食アルミニウム A B S	—
5	コーナリフレクター	耐食アルミニウム	—
6	エレメントキャップ	エラストマー	—
7	UGブームキャップ	P P	—
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	コーナ ブームカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
10	ブームキャップ	A B S	—
11	コーナホルダー	A B S	—
12	ケーブルストッパー	P P	—
13	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
14	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	c h . 13 ~ 52
エレメント数	30
インピーダンス	75 (F型コネクター)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得 (感度)	10.8 ~ 17.5 dB
V S W R	2.5 以下
前後比	18 ~ 29 dB
半値角度	16 ~ 38 °
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	3045 (L) x 373 (W) x 544 (H) mm
受風面積	0.32 m ²
質量 (重量)	約 3 kg

図番 KE-8739