



品名	UHFアンテナ
型式	U146CG

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	脱脂
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛複合塗装
3	ブーム	耐食アルミニウム	アルマイト処理
4	ディレクター	耐食アルミニウム	脱脂
5	コーナーリフレクター	耐食アルミニウム	脱脂
6	エレメントキャップ	エラストマー	—
7	位置決め用ビス	ステンレス	脱脂
8	支持クリップ	鋼板	亜鉛複合塗装
9	コーナーホルダー	ABS	—
10	ケーブルストッパー	ポリプロピレン	—
11	支持ブーム	耐食アルミニウム	脱脂
12	ブームキャップ	ポリプロピレン	—
13	ビス・ナット類	ステンレス	脱脂

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
エレメント数	14
インピーダンス	75 (F型端子)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得 (感度)	8 ~ 12.4 dB
VSWR	2.5以下
前後比 (F/B)	1.8 ~ 2.8 dB
半値角度	3.2 ~ 5.6°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1030 (L) x 373 (W) x 544 (H) mm
受風面積	0.09 m ²
質量 (重量)	約 920 g
図番	KE-8935