



| | |
|----|---------|
| 品名 | UHFアンテナ |
| 型式 | U146CST |

| 部品明細表 | | | |
|-------|------------|--------------|---------|
| 番号 | 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| 1 | ビームダイポール | ステンレス ABS | 脱脂 |
| 2 | マスト固定金具 | ステンレス | 亜鉛複合塗装 |
| 3 | ブーム | 耐食アルミニウム | アルマイト処理 |
| 4 | ディレクター | ステンレス | 脱脂 |
| 5 | コーナーリフレクター | ステンレス | 脱脂 |
| 6 | エレメントキャップ | エラストマー | — |
| 7 | 位置決め用ビス | ステンレス | 脱脂 |
| 8 | 支持クリップ | ステンレス | 亜鉛複合塗装 |
| 9 | コーナーホルダー | ABS | — |
| 10 | ケーブルストッパー | ポリプロピレン | — |
| 11 | 支持ブーム | 耐食アルミニウム | 脱脂 |
| 12 | ブームキャップ | ポリプロピレン | — |
| 13 | ビス・ナット類 | ステンレス | 脱脂 |

| 項目 | 規格 |
|-----------|---------------------------------|
| 受信チャンネル | ch. 13 ~ 52 |
| エレメント数 | 14 |
| インピーダンス | 75 (F型端子) |
| 受信偏波 | 水平・垂直偏波 |
| 動作利得 (感度) | 8 ~ 12.4 dB |
| VSWR | 2.5以下 |
| 前後比 (F/B) | 1.8 ~ 2.8 dB |
| 半値角度 | 3.2 ~ 5.6° |
| 適合マスト径 | 22 ~ 48.6 mm |
| 外觀寸法 | 1030 (L) x 373 (W) x 544 (H) mm |
| 受風面積 | 0.09 m ² |
| 質量 (重量) | 約 990 g |
| 図番 | KE-8939 |